

# e-VIBALL 125

## BUSINESS BIKE



ΟΔΗΓΗΣΤΕ 125άρι

Χωρίς δίπλωμα μοτοσυκλέτας / Χωρίς εξετάσεις



3200 Watt  
ΜΕΓΙΣΤΗ  
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ  
ΙΣΧΥΣ



ΛΙΘΙUM  
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



4.1kWh/ 100km  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ  
έως 162 km  
Με οδήγηση βάσει της  
έγκρισης τύπου



## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VER.01.2024

### Άφθονοι χώροι φόρτωσης

Ιδανικό για τη μεταφορά αγαθών. Με λειτουργικό σχεδιασμό και μεγάλη δυνατότητα φόρτωσης.

- Μεγάλη επαγγελματική σάρα φόρτωσης
- Επίπεδο πάτωμα
- Επιπλέον εύχρηστος ανοιχτός αποθηκευτικός χώρος για μικροπράγματα
- Άγκιστρο αποσκευών

### Χαρακτηριστικά που το ξεχωρίζουν

- Full Led Φωτισμός
- Keyless Σύστημα Εκκίνησης
- Σύστημα Cruise control
- Τελική μετάδοση με οδοντωτό ιμάντα CONTINENTAL
- Πλήρωσ Ψηφιακό Καντράν
- Σύστημα συναγερμού.
- Τροχοί 14"
- Ψαλίδι Αλουμινίου

### Μοναδικός κινητήρας υψηλής ενεργειακής απόδοσης + Σύστημα ανάκτησης ενέργειας

Ο κινητήρας του e-Viball 125 είναι τοποθετημένος στο κέντρο του πλαισίου για άριστη κατανομή βάρους, με σαφές πλεονέκτημα έναντι των μοντέλων που ο κινητήρας είναι τοποθετημένος παράλληλα ή στο εσωτερικό του τροχού.

- Έχει καλύτερη κατανομή του βάρους του οχήματος
- Δεν υπάρχει καταπόνηση στο μοτέρ από τις ανωμαλίες του δρόμου
- Απαιτείται λιγότερη ενέργεια κατά την εκκίνηση και κατά συνέπεια προκαλείται μικρότερη φθορά της μπαταρίας με την πάροδο του χρόνου. Η διάρκεια ζωής των μπαταριών του e-Viball 125 ξεπερνούν τους 1.000 κύκλους πλήρους φόρτισης

\* Προϋπόθεση η κατοχή διπλώματος αυτοκινήτου.

Δείτε αναλυτικότερα τις προϋποθέσεις για οδήγηση με δίπλωμα αυτοκινήτου: <https://www.gorgolis.gr/isodynamia-diplomatou-proypotheseis>

Τα οχήματα μπορεί να διαφοροποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση. Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στο site μπορεί να διαφέρουν σε λεπτομέρειες. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το δίκτυο συνεργατών της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. για τις τελευταίες εξελίξεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των οχημάτων.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΑΖΕΣ

ΜΗΚΟΣ - ΠΛΑΤΟΣ - ΥΨΟΣ	1841 mm * 684 mm * 1133 mm
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ	1260 mm
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ	740 mm
ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)	96 kg
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ	1

### ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	3200W
ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥΣ	3000W
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ	44 Nm (Στον τροχό)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	75 km/h
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ)	Με 2 Μπαταρίες 108 km Με 2+1 Μπαταρίες 162 km
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	4,1 kWh/ 100km
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ (πλήρως φορτωμένο   από 0 km/hr)	23%

### ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΚΙΝΗΣΗ	ΠΙΣΩ
ΤΥΠΟΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ	ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ CONTINENTAL

### ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΝΑΙ
ΤΥΠΟΣ	ΛΙΘΙΟΥ
ΤΑΣΗ	61.2 V
ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	28.6 Ah / Μπαταρία
ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	12 kg / Μπαταρία
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	4 h / Μπαταρία
ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	1.000+

### ΤΡΟΧΟΙ / ΖΑΝΤΕΣ / ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ	80/90-14
ΤΡΟΧΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ	90/90-14
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ	ΔΙΣΚΟΣ 220mm
ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ	ΔΙΣΚΟΣ 200 με CBS
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΙΡΟΥΝΙ - 90mm - 31mm
ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ	ΔΙΠΛΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - 71mm