

Easy 50



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
25km/h
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΔΙΠΛΩΜΑ



25 km/h



60V - 20Ah
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΜΟΛΥΒΔΟΥ



1200W
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΙΣΧΥΣ



4,5 kWh / 100km
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
έως 50 km
ανάλογα των
συνθηκών οδήγησης



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.06.2021

Οθόνη LED

Οι πληροφορίες κατά την οδήγηση προβάλλονται στην ευκρινέστατη οθόνη LED ακόμη και στον ήλιο.



Προβολέας LED

Εύκολα αντιληπτοί, κινηθείτε με ασφάλεια το βράδυ.

Σύστημα Πρόληψης Ανατροπής

Το σύστημα πρόληψης ανατροπής αυξάνει την ασφάλεια σας, καθιστώντας το Easy 50 ένα από τα πιο ασφαλή scooter.



Ασφάλεια

Δεν είναι μόνο η ευστάθεια που προσφέρουν οι 4 τροχοί που καθιστούν το Easy 50 ένα από τα πιο ασφαλή scooter. Το Easy 50 διαθέτει αναρτήσεις από ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια εμπρός και διπλό αμορτισέρ πίσω. Η κίνηση στους τροχούς μεταδίδεται με διαφορικό. Τα ελαστικά του είναι Tubeless. Φέρει 2 δισκόφρενα Ø180mm εμπρός και 2 μεγάλα ταμπόρα πίσω.

Αναπαυτική Θέση Οδήγησης

Άνετο κάθισμα επενδυμένο από τεχνόδερμα σε ύψος μόλις 68 εκ. από το έδαφος. Ρυθμιζόμενη (πίσω/εμπρός) πλάτη με προσκέφαλο.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΑΖΕΣ

ΜΗΚΟΣ - ΠΛΑΤΟΣ - ΥΨΟΣ 1690 mm * 690 mm * 1100 mm

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 1080 mm

ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ 585 mm

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 1

ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) 93 Kg

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 1200W

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ 4,4 Nm

ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 25 km/h

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ) έως 50 km (Βάσει έγκρισης τύπου)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4,5 kWh/ 100km

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ (πλήρως φορτωμένο | από 0 km/hr) 15%

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΙΣΩ

ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ D-R

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

ΤΑΣΗ 60 V

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 20 Ah

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 6-8 ώρες

ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 35 kg

ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 400+

ΤΡΟΧΟΙ / ΖΑΝΤΕΣ / ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ 3.00 - 10

ΤΡΟΧΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ 3.00 - 10

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΦΡΕΝΑ 2 ΔΙΣΚΟΙ 180mm

ΟΠΙΣΘΙΑ ΦΡΕΝΑ 2 ΤΑΜΠΟΥΡΑ 130mm

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 30mm

ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 50mm