


M9 50





ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50cc
ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΜ


ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧ.
45 km / hr


20 Ah
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΜΟΛΥΒΔΟΥ


1500 Watt
ΙΣΧΥΣ


4 kWh / 100km
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ


ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
έως 51 km
ανάλογα των
συνθηκών οδήγησης



ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΤ/ΤΟΥ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.04.2021

**Φουτουριστικό Design
και Full LED Φωτισμός**



**22,5L χώρος αποθήκευσης
κάτω από τη σέλα**
Η έξυπνη τοποθέτηση των
μπαταριών αφήνει άφθονο
χώρο κάτω από τη σέλα


**Μεγάλο
Δισκόφρενο**



**Ψαλίδι
αλουμινίου**



**Διπλή
ανάρτηση**



Εξοπλισμός

**Keyless Εκκίνηση
Θύρα Φόρτισης USB**
Εύκολο άνοιγμα υποδοχής φόρτισης



**Έγχρωμη
οθόνη LCD**



Πλαίσιο

Το πλαίσιο του M9 50 έχει σχεδιαστεί για βέλτιστη εργονομία και έχει υποστεί ειδική επεξεργασία για μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΑΖΕΣ

ΜΗΚΟΣ - ΠΛΑΤΟΣ - ΥΨΟΣ	1755 mm * 680 mm * 1050 mm
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ	1260 mm
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ	2
ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)	75 Kg

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥΣ	1500W
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ	36 Nm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	45 km/h
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ)	έως 51 km (Βάσει έγκρισης τύπου)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	4 kWh/ 100km
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ (ΑΠΟ 0 km/hr)	10%

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΚΙΝΗΣΗ	ΠΙΣΩ
ΤΥΠΟΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	1/2/3

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΟΧΙ
ΤΥΠΟΣ	ΜΟΛΥΒΔΟΥ
ΤΑΣΗ	60 V
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	20 Ah
ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	32,5 Kg

ΤΡΟΧΟΙ / ΖΑΝΤΕΣ / ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ	90/90-10
ΤΡΟΧΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ	90/90-10
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ	ΔΙΣΚΟΣ 180mm
ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ	ΤΑΜΠΟΥΡΟ 110mm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΙΡΟΥΝΙ 27mm
ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ	ΔΙΠΛΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 50mm

Τα οχήματα μπορεί να διαφοροποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση. Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στο site μπορεί να διαφέρουν σε λεπτομέρειες. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το δίκτυο συνεργατών της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. για τις τελευταίες εξελίξεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των οχημάτων.