

e-SMILE 50 (e-Sun)



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VER.09.2020



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50cc
ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΜ



ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
έως 71 km
ανάλογα των
συνθηκών οδήγησης



ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΜΟΛΥΒΔΟΥ
20 Ah



2000 Watt
ΙΣΧΥΣ



2.4kWh/ 100km
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΑΖΕΣ

ΜΗΚΟΣ - ΠΛΑΤΟΣ - ΥΨΟΣ 1710 mm * 665 mm * 1090 mm

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 1245 mm

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 2

ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
(ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) 62Kg

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΤΥΠΟΣ 60V – 2000 Watt

ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ 2.7 ps

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ 34.6 Nm

ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 45 km/hr

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ) έως 71 km (Βάσει έγκρισης τύπου)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2,4 kWh/ 100km

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ
(πλήρως φορτωμένο | από 0 km/hr) 15%

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΙΣΩ

ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ D-R

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

ΤΑΣΗ 60 V

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 20 Ah

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 6-8 hrs

ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 34 kg

ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 400

ΤΡΟΧΟΙ / ΖΑΝΤΕΣ / ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ 3.50 – 10

ΤΡΟΧΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ 3.50 – 10

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ ΔΙΣΚΟΣ 155mm

ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ ΤΑΜΠΟΥΡΟ 155mm

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΙΡΟΥΝΙ
60mm – 27mm

ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΟΝΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ – 60mm