



ΜΕΓΙΣΤΗ  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ

**25km/h**

**ΧΩΡΙΣ  
ΔΙΠΛΩΜΑ**

**470W**

ΜΕΓΙΣΤΗ  
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ  
ΙΣΧΥΣ

**34km** ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.06.2021

### Αναδιπλούμενο για εύκολη μεταφορά

Το iLark αναδιπλώνεται με δύο απλές κινήσεις, ιδανικό για εύκολη αποθήκευση στο σπίτι ή στο πορτ μπαγκαζ του αυτοκινήτου σας



### 3 Δισκόφρενα τύπου μαργαρίτα

Το iLark είναι εξοπλισμένο με 3 δισκόφρενα τύπου μαργαρίτα, 2 x 100mm εμπρός και ένα 140mm πίσω




### Σύστημα DWT ( Dual Wheel Technology)

Το σύστημα DWT επιτρέπει και στους 2 εμπρόσθιους τροχούς να προσαρμόζονται διαρκώς στην επιφάνεια του δρόμου και προσδίδει στο όχημα σταθερότητα, ικανότητα ελιγμών, ασφάλεια και οδηγική απόλαυση.

 163mm  
Μέγιστη απόκλιση  
ύψους τροχών

 405mm  
Μετατρόχιο

 32°  
Μέγιστη κλίση

 ≤ 33°  
Γωνιά διεύθυνσης



### FULL LED φωτισμός



### Πίνακας Οργάνων LCD

Ευανάγνωστη ψηφιακή οθόνη LCD, προσφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον αναβάτη



### Τροχοί 8" και διπλά αμορτισέρ

Παρά το μικρό του μέγεθος, η κατασκευή του iLark προσφέρει βέλτιστη απόσβεση των ατελειών του οδοστρώματος στην κατηγορία του



### Κινητήρας 470W

Μέγιστη στιγμιαία ισχύς 470W, μέγιστη ροπή 7,8Nm και κατανάλωση 2,4KWh/100km

### Αδιάβροχο με βάση το πρότυπο IP54

### Πλαϊνό σταντ για εύκολη στάθμευση

### Αποσπώμενη μπαταρία Λιθίου 48V-15Ah

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΑΖΕΣ

ΜΗΚΟΣ - ΠΛΑΤΟΣ - ΥΨΟΣ	1170 x 510 x 1080mm
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ	820mm
ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ	410mm

### ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	470W
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ	7,8Nm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	25km/h
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ)	34km

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	2,4KWh/100km
---------------------	--------------

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ (πλήρως φορτωμένο   από 0 km/hr)	13%
--------------------------------------------------------	-----

### ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	Ναι
---------------------	-----

ΤΥΠΟΣ	Λιθίου
-------	--------

ΤΑΣΗ	48V
------	-----

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	15Ah
--------------	------

ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	4,5kg
-----------------	-------

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	6 ώρες
-----------------	--------

ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	500
-------------------------	-----

### ΤΡΟΧΟΙ / ΖΑΝΤΕΣ / ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΧΟΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ	60/80-8
-------------------	---------

ΤΡΟΧΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ	75/65-8
-----------------	---------

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ	2 x Δισκόφρενα τύπου μαργαρίτα 100mm
-----------------	-----------------------------------------

ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ	Δισκόφρενο 140mm
---------------	------------------

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Σύστημα DWT
--------------------	-------------

ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ	Διπλό αμορτισέρ 30mm
------------------------------	-------------------------