

DIVA 125e



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 125cc
ΔΙΠΛΩΜΑ Α1



80 km/h
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ



ΛΙΘΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ
40Ah ΜΠΑΤΑΡΙΑ



3000 Watt
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΙΣΧΥΣ



4,2 kWh/ 100km
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



έως 60 km
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
Ανάλογα των
συνθηκών οδήγησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.06.2022



Full LED

Τα σύγχρονα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED ξεχωρίζουν αισθητικά από τα DRL φώτα σε σχήμα μπουμερανγκ στην εμπρόσθια ποδιά και στη στεφάνη του προβολέα.



Υψηλής Αισθητικής Πίνακας Οργάνων

Αποσπώμενη μπαταρία

Κάτω από τη σέλα της DIVA125e βρίσκεται έξυπνα τοποθετημένη η αποσπώμενη μπαταρία 72V-40Ah. Στον μεγάλο χώρο αποθήκευσης μπορεί να φιλοξενηθεί ένα κράνος JET.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΑΖΕΣ

ΜΗΚΟΣ - ΠΛΑΤΟΣ - ΥΨΟΣ 1850mm * 660mm * 1120mm

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 1280mm

ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
(ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) 75Kg

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 3000W

ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥΣ 2000W

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ 35 Nm

ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 80 km/h

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
(ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ) έως 60km
(Βάσει έγκρισης τύπου)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4.2 kWh/ 100km

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ
(πλήρως φορτωμένο | από 0 km/hr) 15%

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΙΣΩ

ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ D(ECO)/ S(SPOT)/ R(REVERSE)

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΑΙ

ΤΥΠΟΣ ΛΙΘΙΟΥ

ΤΑΣΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 72V - 40Ah

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 2,5 - 3 h

ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 22 Kg

ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 1000

ΤΡΟΧΟΙ/ΖΑΝΤΕΣ/ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΤΥΠΟΣ ΖΑΝΤΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΡΟΧΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.50-10 51J

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ ΔΙΣΚΟΣ 180mm
ΤΡΙΠΙΣΤΟΝΗ ΔΑΓΚΑΝΑ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ ΔΙΣΚΟΣ 190mm
ΔΙΠΙΣΤΟΝΗ ΔΑΓΚΑΝΑ + CBS

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΙΡΟΥΝΙ -
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 31mm

ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΥΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ -
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 70mm



Κινητήρας που ξεχωρίζει

Η πλειοψηφία των ηλεκτρικών scooters διαθέτει hub motors (κινητήρες με ρόλο ζάντας) με αποτέλεσμα να καταπονούνται περισσότερο από τις ανωμαλίες του δρόμου. Στο DIVA 125e, όμως, εδράζεται στην

αριστερή πλευρά του ψαλιδιού, με θεαματικά μικρότερο ποσοστό καταπόνησης.

Σχάρα Αλουμινίου

Η DIVA φέρει ενσωματωμένη σχάρα αλουμινίου. Η έκδοση LX συνοδεύεται από παρμπρίζ και ομόχρωμη βαλίτσα με πλάτη συνειβήτη.



Ασφάλεια κατά την πέδηση

Οι δύο δίσκοι και το σύστημα συνδυασμένης πέδησης (CBS) εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας.

Φόρτιση

Η φόρτιση γίνεται μέσω του φορτιστή 84V18Ah και χρειάζονται 2,5-3 ώρες για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

Τα οχήματα μπορεί να διαφοροποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση. Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στο site μπορεί να διαφέρουν σε λεπτομέρειες. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το δίκτυο συνεργατών της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. για τις τελευταίες εξελίξεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των οχημάτων.