



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VER.09.2026

V-Twin Κινητήρας

Ο υγρόψυκτος, 8βάλβιδος V-Twin κινητήρας 438 κ.εκ. αποδίδει 38,1 PS στις 8.000 rpm και ροπή 38,5 Nm στις 6.250 rpm. Συνδυάζεται με κιβώτιο 6 σχέσεων και τελική μετάδοση με ιμάντα, για ομαλή λειτουργία και περιορισμένες ανάγκες συντήρησης.



Full LED Φωτισμός

Το στρογγυλό φωτιστικό σώμα LED ξεχωρίζει χάρη στο περιμετρικό DRL, που διαμορφώνει την αναγνωρίσιμη εικόνα της ROCKSTAR 450V.



LED Πίσω Φωτιστικό Σώμα & Φλας

Το χαρακτηριστικό πίσω φωτιστικό σώμα LED και τα στρογγυλά φλας αναδεικνύουν τη ρετρό αισθητική της ROCKSTAR 450V, προσθέτοντας μια σύγχρονη σχεδιαστική πινελιά.



LCD Πίνακας Οργάνων

Ο στρογγυλός ψηφιακός πίνακας οργάνων LCD συνδυάζει κλασική σχεδίαση με ευανάγνωστο στροφόμετρο και ενδείξεις ταχύτητας, επιλεγμένης σχέσης, στάθμης καυσίμου, θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού και ώρας, καθώς και μερικό και ολικό χιλιόμετρητή.



Σύγχρονοι Διακόπτες

Οι σύγχρονοι διακόπτες περιλαμβάνουν πλήκτρα εύκολης πλοήγησης στο μενού της οθόνης, διακόπτη ενεργοποίησης των alarm και ξεχωριστό πλήκτρο άμεσης απενεργοποίησης του TCS.



Διπλή Θύρα Φόρτισης USB

Στο μπροστινό τμήμα της αριστερής πλευράς βρίσκεται, σε εύκολα προσβάσιμο σημείο, η διπλή θύρα φόρτισης USB Type-C και USB-A QC 3.0 για γρήγορη φόρτιση συσκευών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, 438cc
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ	V-Twin – SOHC / 8
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ	65.0 x 66.0
ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ	11.5:1
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	EFI
ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ	Υγρό Κάρτερ
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	Υγρός Πολύδισκος
ΚΙΒΩΤΙΟ	6 Ταχύτητες
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Μίζα
ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ	Ιμάντας
ΣΧΕΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	3.240
ΙΣΧΥΣ	38.1 PS / 8.000 rpm
ΡΟΠΗ	38.5 Nm / 6.250 rpm
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	16.8 L
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	3.7 L/100km (WMTC3)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	2235 x 818 x 1102 mm
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ	1515 mm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	N/A
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ	690 mm
ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ)	193 kg
ΓΩΝΙΑ ΚΑΣΤΕΡ	28°
ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ	Δίσκος 320mm + ABS Με Τετραπίστονη Δαγκάνα
ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ	Δίσκος 240mm + ABS Με Δαγκάνα Ø34
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ)	Ανεστραμμένο Πιρούνι (120mm – Ø37mm)
ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Δύο Αμορτισέρ Με Ρύθμιση Προφόρτισης
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	130/70-18
ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	150/80-15