

Versus 125 e



ΟΔΗΓΗΣΤΕ 125άρι

Χωρίς δίπλωμα μοτοσυκλέτας* / Χωρίς εξετάσεις



3600 Watt
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΙΣΧΥΣ



LITHIUM 42Ah
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



2,8 kWh/ 100km
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
έως 67 km

Με οδήγηση βάσει της
έγκρισης τύπου



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.07.2023

Επιδόσεις & Οικονομία

Μοναδικός κινητήρας με το σύστημα μετάδοσης κίνησης να απαιτεί λιγότερη ενέργεια κατά την εκκίνηση του οχήματος και κατά συνέπεια προκαλείται μικρότερη φθορά της μπαταρίας με την πάροδο του χρόνου.

Η διάρκεια ζωής των μπαταριών φτάνουν τους 1.100 κύκλους πλήρους φόρτισης.

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει:

- **3600W** μέγιστη στιγμιαία ισχύ
- **42,5 Nm** μέγιστη ροπή
- **15% δυνατότητα ανάβασης** από 0 km/h με πλήρες φορτίο
- **2,8 kWh / 100 km** κατανάλωση ρεύματος (βάσει έγκρισης τύπου)

Αποσπώμενες Μπαταρίες λιθίου

- 2 μπαταρίες 72 Volt στα 21Ah, 11 κιλών η κάθε μία
- Έξυπνη διάταξη μπαταριών, αφήνει αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα
- Φορτιστής 10A, φορτίζει πλήρως τη μπαταρία 21Ah σε μόλις 2,5 ώρες και περίπου 5 ώρες και τις δύο
- 6 συστήματα ασφαλούς λειτουργίας μπαταριών

Άνεση

- Επίπεδο πάτωμα και ευρύχωρη διπλή σέλα
- **Μεγάλοι τροχοί 16"** μπροστά και 14" πίσω
- Τηλεσκοπικό πιρούνι εμπρός και πίσω διπλά ενισχυμένα αμορτισέρ, ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση του ελατηρίου.
- Επιλογή λειτουργίας όπισθεν (**Reverse mode**)
- Κεντρικό και πλαϊνό σταντ
- Οθόνη LCD
- Χειρολαβές με ενσωματωμένη σχάρα για τοποθέτηση βαλίτσας
- Πίσω φωτισμός τεχνολογίας LED, σε φανάρι και φλας

Ασφάλεια

Το Versus 125 e παρέχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας κατά την πέδηση.

- Εμπρός και πίσω μεγάλα δισκόφρενα
- Εμπρός φρένο εξοπλισμένο με δαγκάνα διπλού εμβόλου και σωληνάκια υψηλής πίεσης CBS



* Προϋπόθεση η κατοχή διπλώματος αυτοκινήτου.
Δείτε αναλυτικότερα τις προϋποθέσεις για οδήγηση με δίπλωμα αυτοκινήτου:
<https://www.gorgolis.gr/isodynamia-diplomaton-proyprotheseis>

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΑΖΕΣ

ΜΗΚΟΣ - ΠΛΑΤΟΣ - ΥΨΟΣ	1995 x 690 x 1115 mm
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ	790 mm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	150 mm
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ	2
ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)	93 Kg

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	3600W
ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥΣ	3000W
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ	42.5 Nm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	75 km/h
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ)	έως 67 km (Βάσει έγκρισης τύπου)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	2,8kWh/ 100km
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ (πλήρως φορτωμένο από 0 km/hr)	15%

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΚΙΝΗΣΗ	ΠΙΣΩ
ΤΥΠΟΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	1/2/3/R

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΝΑΙ
ΤΥΠΟΣ	ΛΙΘΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΛΙΩΝ	160 * 2
ΤΑΣΗ	72 V
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	42 Ah (21 Ah * 2)
ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	11 kg * 2
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 84V 10A)	4.5 h
ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	1.100

ΤΡΟΧΟΙ / ΖΑΝΤΕΣ / ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ	100/80-16
ΤΡΟΧΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ	120/80-14
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ	ΔΙΣΚΟΣ 210mm με ΔΙΠΙΣΤΟΝΗ ΔΑΓΚΑΝΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ	ΔΙΣΚΟΣ 190 με CBS
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΙΡΟΥΝΙ - 55mm - 33mm
ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ	ΔΙΠΛΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - 60mm

Τα οχήματα μπορεί να διαφοροποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση. Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στο site μπορεί να διαφέρουν σε λεπτομέρειες. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το δίκτυο συνεργατών της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. για τις τελευταίες εξελίξεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των οχημάτων.